

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 132/04/AZ

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: drzwi wewnętrzne lokalowe systemu DRE , drzwi płytowe kolekcji – STANDARD INVEST

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: rozwierane , przylgowe drzwi o konstrukcji płytowej „Lack”

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczone tylko do komunikacji w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych , budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach użyteczności publicznej jako drzwi wewnętrzne lokalowe , stanowiące, zgodnie z terminologią ustaloną w PN-B-91000:1996, zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych między izbami.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: D.R.E. Sp. z o.o. ,
ul. Nefrytowa 4 , Gronowo Górne , 82-300 Elbląg

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela , o ile został ustanowiony:-

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
SYSTEM 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej , numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Instytut Techniki Budowlanej ; AB 023

7b. Krajowa ocena techniczna: Aprobata Techniczna: -

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:-

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera	
Odporność na uderzenia	Nie dotyczy	
Wysokość Norma PL	2029 mm	PN-EN 14351-2:2018-12
Norma 2110	2096 mm	
Norma 2240	2226 mm	

Odporność na obciążenia statyczne pionowe	Klasa 2 – skrzydło z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej	PN-EN 1192:2001
Odporność na skręcanie statyczne	Klasa 2 – skrzydło z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej	PN-EN 1192:2001
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	Klasa 2 – skrzydło z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej	PN-EN 1192:2001
Odporność na uderzenie ciałem twardym	Klasa 2 – skrzydło z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej	PN-EN 1192:2001
Reakcja na ogień	NPD	
Trwałość mechaniczna	Klasa 3 - 20000 cykli	PN-EN 12400:2004
Klasa wytrzymałości mechanicznej	Klasa 2- skrzydło z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej	PN-EN 1192:2001

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta .

W imieniu producenta podpisał:

Adam Żuraw Główny Technolog

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Gronowo Górne 08.09.2023r.

(miejsce i data wydania)

»D.R.E.«
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 GRONOWO GÓRNE, ul. Nefrytowa 4
 82-300 ELBLĄG
 ☎ (55) 2364200, 43, 44 📠 (55) 2364250, 51
 NIP 578-26-04-110 REGON 170786170

(podpis)