KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH **Nr 1/02/25/JW**

1.Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Drzwi wewnętrzne wejściowe typu DWA o nazwie handlowej „Nefryt RC3 EI30" z ościeżnicami stalowymi: hybrydowymi OSH2 i OSH LUX oraz stałą OSS2.
2.Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: typ drzwi ***DWA***
3.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: ***do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe przeciwpożarowe lub/i dymoszczelne w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, do zastosowań specjalnych objętych specjalnymi wymaganiami, przeznaczenie B zgodnie z normą PN-EN 14351-2:2018-12.***
4.Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: ***D.R.E. Sp. z o.o. Ul. Nefrytowa 4, Gronowo Górne, 82-300 Elbląg. Zakłady Produkcyjne: ul. Nefrytowa 4, Gronowo Górne, 82-300 Elbląg i ul. Firmowa 2, 14-400 Pasłęk***
5.Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: ***nie dotyczy***
6.Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 1 (dla parametrów $EI_2$30, Sa_4, S_{200}, C wg PN-EN 16034:2014-11) ,
System 3 (pozostałe deklarowane parametry wg PN-EN 14351-2:2018-12)
7.Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: ***PN-EN 16034:2014-11 i PN-EN 14351-2:2018-12***
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
Centrum Techniki Okrętowej S.A., Ośrodek Certyfikacji Wyrobów, nr akredytacji ***AC 170, Krajowy Certyfikat nr 170-UWB-522***
laboratorium badawcze: ***Centrum Techniki Okrętowej S.A, Zakład Badawczo –Rozwojowy,*** *numery akredytacji:* ***AB 14, AB 1241***
Instytut Techniki Budowlanej, *numer akredytacji:* ***AB 023***
7b. Krajowa ocena techniczna: nie ***dotyczy***
8.Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Odporność Ogniowa	***$EI_2$30***	
Dymoszczelność	***Sa_4, S_{200}***	
Samozamykalność	***C****	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	***Nie zawiera***	
Odporność na uderzenie (dotyczy drzwi przeszklonych)	***NPD***	
Wysokość (wymiar w świetle przejścia bez progu)	***Maks. 2224±2 mm***	
Reakcja elementów na ogień	***NPD***	
Wskaźnik Izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych Drzwi z ościeżnicą hybrydową OSH2 i OSH LUX z progiem Drzwi z ościeżnicą stałą OSS2 z progiem Drzwi z ościeżnicą hybrydową OSH LUX z uszczelką dolną Drzwi z ościeżnicą hybrydową OSH2 z uszczelką dolną Drzwi z ościeżnicą stałą OSS2 z uszczelką dolną	 ***Rw (C,Ctr) = 42 (-1;-4) dB*** ***Rw (C,Ctr) = 41(-1;-4) dB*** ***Rw (C,Ctr) = 42 (-1;-4) dB*** ***Rw (C,Ctr) = 40 (-1;-2) dB*** ***Rw (C,Ctr) = 40(-1;-3) dB***	
Siły operacyjne	***Klasa 2***	
Przenikalność termiczna	***NPD***	
Przepuszczalność powietrza	***klasa D***	
Trwałość przepuszczalności powietrza	***NPD***	
Trwałość sił operacyjnych	***NPD***	
Szerokość (wymiar A wg PN-EN 14351-2:2018-12)	***Maks. 1017±2 mm***	
Klasa wytrzymałości mechanicznej	***Klasa 4***	
Trwałość Mechaniczna	***Klasa 6 (200 000 cykli)***	
Odporność na włamanie	***RC3***	

*** - Klasa C dla samozamykaczy: TS 71, TS 80, TS83, TS-90, TS Profil, Groom 200 firmy DormaKaba oraz samozamykacza wpuszczanego 170/22, firmy Dom Polska, dla innych samozamykaczy wartość = NPD**

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Jacek Wollschläger
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Pełnomocnik Zarządu ds. ZKP
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Gronowo Górne, dn.26.06.2026 r.
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)