KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH **Nr 7/02/19/JW**

1.Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Drzwi wewnętrzne wejściowe systemu DRE o nazwie handlowej „Athos"
2.Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: ***DT-PP Athos***
3.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne i wewnętrzne wejściowe, w zakresie wynikającym z ich właściwości użytkowych zadeklarowanych w pkt 8.
Z uwagi na właściwości wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 3 klasie wymagań wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001, tj w lekkich, średnich i ciężkich warunkach eksploatacji.
4.Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
D.R.E. Sp. z o.o. ,ul. Nefrytowa 4 ,Gronowo Górne, 82-300 Elbląg.
5.Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela , o ile został ustanowiony: ***nie dotyczy***
6.Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: ***System 1***
7.Krajowa specyfikacja techniczna:
7a.Polska Norma wyrobu: ***nie dotyczy***
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: --
7b.Krajowa ocena techniczna: ***ITB-KOT-2018/0633 wydanie 3***
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej***: Instytut Techniki Budowlanej , AB 023***
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu :
Zakład Certyfikacji „CERTBUD" Sp. z o.o. , numer akredytacji ***AC 158,***
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr ***AC 158 UWB-W1468***
8.Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Odporność Ogniowa: drzwi z ościeżnicą drewnianą drzwi z ościeżnicą stalową	***$EI_1$30*** ***$EI_2$30***	
Dymoszczelność	***Sa_4, S_{200}***	
Izolacyjność akustyczna:	***Rw= 32 dB, $D_1$30***	
Klasa wytrzymałości mechanicznej	***Klasa 3***	
Przepuszczalność powietrza	***klasa 2***	
Trwałość Mechaniczna	***Klasa 4 i Klasa C3 (50 000 cykli)***	
Odporność na uderzenie ciałem twardym	***Klasa 3***	
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	***Klasa 3***	
Wytrzymałość na skręcanie statyczne	***Klasa 3***	
Odporność na obciążenia statyczne pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła	***Klasa 3***	
Odporność na wstrząsy	***300 cykli***	
Siły operacyjne	***Klasa 1***	
Odchyłki wymiarów skrzydeł	***Klasa 2***	
Prostokątność skrzydła	***Klasa 2***	
Płaskość skrzydła: ogólna miejscowa	***Klasa 3*** ***Klasa 1***	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.
W imieniu producenta podpisał:

Jacek Wollschläger
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Pełnomocnik Zarządu ds. ZKP
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Gronowo Górne, dn.12.08.2026 r. .....
(miejsce i data wydania) *(podpis)*